

## EC2 RA60 - Branq/Fixador e Reforçador

Para processo RA ou equivalente

# P

### Código: 705017785 (2x10 L)

### DESCRIÇÃO

Este produto é um branqueador/fixador com baixa taxa de reforço desenvolvido para processar papéis fotográficos coloridos compatíveis com o processo RA ou equivalente. É indicado para uso em minilabs com médio a alto volume de processamento.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida através do site [www.fujihunt.com.br](http://www.fujihunt.com.br). Em caso de acidente ligue para 0800111767. Para informações sobre o produto ligue para SAC FUJIFILM – 08007706627.

### INFORMAÇÃO DE RISCOS

0=mínimo 1=leve 2=moderado 3=sério 4=grave.  
A=lúvas B=lúvas e óculos de proteção C=lúvas, óculos e avental D=proteção facial, lúvas, óculos e avental

	Concentrado	Reforço	Tanque de Trabalho
Saúde	2	1	1
Inflamável	0	0	0
Reatividade	0	0	0
Proteção Pessoal	C	C	C

### ESPECIFICAÇÕES

Temperatura	32° - 38° C 90° - 100° F
Tempo de proc.	45"
Taxa de Reforço Inicial	60 ml / m <sup>2</sup> 7,6 ml / m

### GRAVIDADE ESPECÍFICA & pH

	pH @ 25° C	GE @ 20° C	GE @ 35° C
Tanque de reforço	5.90 ± 0.10	1.130 ± 0.005	1.124 ± 0.005
Solução de Partida	6.08 ± 0.10	1.060 ± 0.005	1.055 ± 0.005
Solução de Trabalho	6.85 ± 0.40	1.115 ± 0.025	1.110 ± 0.025

### MISTURA - REFORÇO

R	Água 35° - 41° C	Concentrado
10 Litros	5,2 L	4,8 L 1 Frasco
1 Litro	500 ml	500 ml

Para preparar 10 L de reforço:

1. Comece com 4,7 Litros de água morna.
2. Adicione 1 frasco do concentrado. Lave o frasco com 500 ml de água e adicione no tanque de preparo. Misture 20 vezes ou até a solução ficar uniforme.

### MISTURA - TANQUE DE PARTIDA

P	Água 35° - 41° C	Concentrado
1 Litro	760 ml	240 ml
Vol Tanque		
Seu Tanque		

Para calcular a quantidade de água e branqueador/fixador que você precisará, multiplique o volume do tanque por um dos valores listados. Por exemplo, se o tanque tem 10 litros, 10x760 ml = 7,6 litros de água e 10x240 ml = 2,4 litros de branqueador/fixador e reforçador.

1000 ml = 1 litro

### VIDA ÚTIL

	Concentrado	Reforço	Tanque de Trabalho
Tempo	F = 12 Meses A = 8 Semanas	4 Semanas	2 Semanas
Cor	Claro, Ambar escuro	Claro, Ambar escuro	Claro, Ambar escuro
Odor	Sem Odor	Sem Odor	Sem Odor

A = Aberto, F = Fechado